

Готовое уникальное решение для каждого клиента



The fresher company.

# КОЖА И МЕХ



Профессиональный уход за кожей и мехом





<b>DryClean</b>	DryX Pre & Clean	3
	DryX Licker	4
	DryX Finish	6
<b>WetClean</b>	WetX Wash	8
	WetX Finish	9
<b>Дополнительные продукты</b>	Letex Spray	10
<b>Окончательная отделка</b>	Aquastop FC	11

Информация, предоставленная в данной брошюре, носит сугубо рекомендательный характер.

Для получения более подробных сведений обратитесь к действующему паспорту безопасности.



# DryX Pre & Clean



Средство для предварительной обработки кожи с помощью щетки или из пульверизатора

Информация, предоставленная в данной брошюре, носит сугубо рекомендательный характер. Для получения более подробных сведений обратитесь к действующему паспорту безопасности.

**DryX Pre & Clean** – это универсальное средство для предварительной обработки кожи с помощью щетки или из пульверизатора, которое также может быть использовано в качестве усилителя в машинах, работающих на перхлорэтилене и углеводородных растворителях, включая растворитель **intense®**.

Помимо ПАВ, в состав **DryX Pre & Clean** входит сбалансированная смесь эмульгаторов и жирующих компонентов.

**DryX Pre & Clean** отлично справляется с въевшимися загрязнениями, а также с водными и жирными пятнами: вино, молочные напитки, остатки пищи, пиво, фруктовые соки или следы от пота.

**DryX Pre & Clean** способен поглощать остатки влаги и предохраняет кожу от посерения, огрубения и усадки. Идеальная пропорция эмульгаторов и высококонцентрированных жирующих агентов предотвращает удержание влаги в коже.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

**DryX Pre & Clean** может быть использован в чистом виде для предварительной обработки кожи щеткой или с помощью пульверизатора для удаления водных и жирных загрязнений.

Для удаления въевшихся загрязнений **DryX Pre & Clean** можно смешать с водой в пропорции 5 : 1 (5 частей **DryX Pre & Clean** и 1 часть воды). После подобной обработки изделие необходимо сразу же чистить в машине.

**DryX Pre & Clean** не оказывает воздействие на окрашенные изделия. Тем не менее, рекомендуется сначала опробовать средство на скрытом участке кожи!

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, прохладном месте, беречь от мороза. После использования препарата контейнер необходимо плотно закрыть.

**МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ:** 24 месяца

КОЖА И МЕХ



# DryX Licker



## Смешиваемой с водой жирующее средство для чистки и жирования

Информация, предоставленная в данной брошюре, носит сугубо рекомендательный характер. Для получения более подробных сведений обратитесь к действующему паспорту безопасности.

**DryX Licker** содержит натуральные и минеральные масла, глубоко проникающие в кожу, не склеивая при этом ее поверхность.

**DryX Licker** усиливает и выравнивает цвет изделия. Обработанная кожа приобретает мягкость и объем.

**DryX Licker** применяется в перхлорэтилене, углеводородных растворителях, включая растворитель **intense**<sup>®</sup>, а также прекрасно смешивается с водой. Такая водная эмульсия применяется для предварительной обработки изделия щеткой и жирования с помощью пульверизатора.

### ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ ЩЕТКОЙ:

**DryX Licker** может быть использован в чистом виде, разбавленным с углеводородным растворителем или же с водой при сильных въевшихся загрязнениях. Наносить препарат на изделие можно щеткой или губкой.

### ПРИМЕНЕНИЕ В МАШИНЕ «СУХОЙ» ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ:

При двух ванном методе чистки, **DryX Licker** может быть добавлен в чистящую ванну для предотвращения чрезмерного обезжиривания, вызванного растворителем и усилителями чистки. Кроме того, DryX Licker усиливает чистящий эффект.

**DryX Licker** также может быть применен во второй ванне. Из-за того, что препарат обладает эффектом усиления цвета, очень важно грамотно подобрать дозировку в тон изделия. При чистом растворителе рекомендуется начать со светлого ассортимента. Этот растворитель послужит основным жирующим раствором. Все последующие растворы должны рассматриваться как дополнительные, и дозировка препарата должна быть снижена на 50 %.

Рекомендуется следующая дозировка **DryX Licker** при жидком модуле от 1 : 4 до 1 : 6.

КОЖА И МЕХ



## ДОЗИРОВКА:

В перхлорэтилене 1-ая (чистящая) ванна

10 – 20мл **DryX Licker** на литр растворителя  
4 – 6 % от загрузочной способности машины

В перхлорэтилене 2-ая (отделочная) ванна

25 – 30мл **DryX Licker** на литр растворителя  
10 – 12 % от загрузочной способности машины

## ДОЗИРОВКА:

При применении препарата в углеводородном растворителе необходимо снижать дозировку на 33 %, т.к. этот растворитель не обладает таким агрессивным воздействием.

В углеводородном растворителе 1-ая (чистящая) ванна

7 – 13мл **DryX Licker** на литр растворителя  
2,5 – 4 % загрузочной способности машины

В углеводородном растворителе 2-ая (отделочная) ванна

17 – 20мл **DryX Licker** на литр растворителя  
7 – 8 % загрузочной способности машины

Для предотвращения чрезмерного жирования замши рекомендуется начать с маленькой дозировки.

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ЖИРОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ:

Для распыления приготовьте эмульсию из 1 части **DryX Licker** и 3 - 5 частями воды. Наносите эмульсию на поверхность изделия с помощью пульверизатора (пистолета). Сушить в кабине или сушильном барабане при низкой температуре. Для яркости на нубуке и замше рекомендуется добавлять **Aquastop FC** в смеси с **DryX Licker**/вода в следующих пропорциях:

3 части теплой воды  
1 часть **DryX Licker**  
2 части **Aquastop FC**

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, прохладном месте, беречь от мороза. После использования препарата контейнер необходимо плотно закрыть.

**МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ:** 24 месяца



# DryX Finish



**Смягчающее и жирующее средство для окончательной отделки очищенной кожи и чистки изделий из меха.**

Информация, предоставленная в данной брошюре, носит сугубо рекомендательный характер. Для получения более подробных сведений обратитесь к действующему паспорту безопасности.

**DryX Finish** содержит жирующие масла и смягчители, которые глубоко проникают в кожу, не меняя ее поверхность.

**DryX Finish** превосходно выравнивает и оживляет цвета, придавая мягкость и объем изделию.

**DryX Finish** снижает содержание влаги облегчает пропитку. Благодаря **DryX Finish** меха приобретают мягкость, шелковистость и блеск.

**DryX Finish** применяется как в перхлорэтилене, так и в углеводородных растворителях, включая растворитель **intense®**.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

При двух ванном методе чистки, **DryX Finish** может быть добавлен в чистящую ванну для предотвращения чрезмерного обезжиривания, вызванного растворителем и усилителями чистки.

**DryX Finish** применяется также во 2-ой (отделочной) ванне. Из-за того, что препарат обладает эффектом усиления цвета, очень важно грамотно подобрать дозировку в тон изделия. При чистом растворителе рекомендуется начать со светлого ассортимента. Этот растворитель послужит основным жирующим раствором. Все последующие растворы должны рассматриваться как дополнительные, и дозировка препарата должна быть снижена на 50%. Рекомендуется следующая дозировка **DryX Finish** при жидком модуле от 1 : 4 до 1 : 6.

## ДОЗИРОВКА:

**В перхлорэтилене 1-ая (чистящая) ванна**

10 – 20мл **DryX Finish** на литр растворителя  
4 – 6 % загрузочной способности машины

**В перхлорэтилене 2-ая (отделочная) ванна**

10 – 30мл **DryX Finish** на литр растворителя  
4 – 12 % загрузочной способности машины

КОЖА И МЕХ



При применении препарата в углеводородном растворителе необходимо снизить дозировку на 33%, т.к. этот растворитель не обладает таким агрессивным воздействием.

## ДОЗИРОВКА:

В углеводородном растворителе 1-ая (чистящая) ванна  
7 – 13мл **DryX Finish** на литр растворителя  
2,5 – 4 % загрузочной способности машины

В углеводородном растворителе 2-ая (отделочная) ванна  
17 – 20мл **DryX Finish** на литр растворителя  
4 – 8 % загрузочной способности машины

Для предотвращения чрезмерного жирования замши и меха рекомендуется начать с маленькой дозировки.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, прохладном месте, беречь от мороза. После использования препарата контейнер необходимо плотно закрыть.

**МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ:** 24 месяца

# WetX Wash



**Средство для предварительной обработки кожаных изделий щеткой, а также моющее средство для влажной чистки кожи.**

Информация, предоставленная в данной брошюре, носит сугубо рекомендательный характер. Для получения более подробных сведений обратитесь к действующему паспорту безопасности.

**WetX Wash** может использоваться как для предварительной обработки щеткой, так и в качестве моющего средства. Помимо ПАВ препарат содержит сбалансированное количество масел. Бережно, но эффективно удаляет пятна и въевшиеся загрязнения. Благодаря содержанию минеральных и натуральных масел жирование изделия происходит уже в процессе влажной чистки.

**WetX Wash** может применяться для чистки комбинированных с кожей текстильных изделий.

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ЩЕТКОЙ:

**WetX Wash** разбавляется с водой в пропорции 1 : 2.

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ВЛАЖНОЙ ЧИСТКЕ:

**WetX Wash** применяется как моющее средство при жидком модуле от 1 : 3 до 1 : 4. Рекомендуется чистящий цикл в 8 минут при низком механическом воздействии.

## ДОЗИРОВКА:

Чистящая ванна - 12мл/кг (исходя из грузочной способности машины)

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, прохладном месте, беречь от мороза.  
После использования препарата контейнер необходимо плотно закрыть.

## МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ:

18 месяцев

КОЖА И МЕХ



# WetX Finish



## Жирующее средство для влажной чистки кожи

Информация, предоставленная в данной брошюре, носит сугубо рекомендательный характер. Для получения более подробных сведений обратитесь к действующему паспорту безопасности.

**WetX Finish** специальное жирующее средство с высоким содержанием натуральных и синтетических масел, предохраняющих кожаные изделия от обезжиривания. Ухаживающие компоненты обеспечивают изделиям яркость цветов, мягкость и шелковистость.

**WetX Finish** также подходит для текстильных изделий комбинированных с кожей.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

**WetX Finish** добавляется в последнее полоскание, жидкий модуль от 1 : 3 до 1 : 4. Перед жирование тщательно прополощите изделие. Жирующую (последнее полоскание) ванну рекомендуется продлить до 3 минут. Сушить на открытом воздухе или в сушильном барабане при низкой температуре.

### ДОЗИРОВКА:

Отделочная ванна (последнее полоскание)  
25мл/кг (исходя из загрузочной способности машины)

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, прохладном месте, беречь от мороза.  
После использования препарата контейнер необходимо плотно закрыть.

### МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ:

18 месяцев

КОЖА И МЕХ



# Letex Spray



## Водо-/грязеотталкивающая пропитка в виде спрея

Информация, предоставленная в данной брошюре, носит сугубо рекомендательный характер. Для получения более подробных сведений обратитесь к действующему паспорту безопасности.

**Letex Spray** – аэрозоль на основе фтор углеводородных смол для покрытия водо-/грязеотталкивающей пропиткой чистых изделий методом распыления.

**Letex Spray** придает гидрофобные свойства поверхности кожаных изделий, что препятствует образованию пятен от воды и грязи.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Распылите **Letex Spray** на поверхность кожаного изделия. Высушите такое изделие на открытом воздухе, в сушильной кабине или барабане. Для фиксирования препарата на изделии рекомендуется поместить его в сушильный барабан на 10 минут при температуре 50 °С.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, прохладном месте, беречь от мороза. После использования препарата контейнер необходимо плотно закрыть.

### МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ:

18 месяцев



КОЖА И МЕХ



# Aquastop FC



**Водо-/грязеотталкивающая пропитка для кожи, а также для придания яркости замше.**

Информация, предоставленная в данной брошюре, носит сугубо рекомендательный характер. Для получения более подробных сведений обратитесь к действующему паспорту безопасности.

**Aquastop FC** атионная эмульсия на основе фтор углеводородных смол.

**Aquastop FC** применяется для нанесения, как в водной среде, так и методом распыления, придавая изделиям из нубука, кожи и всех гладкой кожи в целом отличные водо-/грязеотталкивающие свойства. При профессиональном нанесении **Aquastop FC** легко высыхает и не оставляет никаких влажных следов.

## ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ:

Метод распыления предпочтительнее для обработки изделий из замши.

**Aquastop FC** наносится с помощью распылительного пистолета.

Расход на одно изделие составляет в среднем 200 мл смеси с водой.

Для обработки изделий из нубука или крека рекомендуется приготовить смесь: **1 часть Aquastop FC + 2 части воды**

Наносить эмульсию на изделие до полной его пропитки. Для более равномерного распределения препарата по всему изделию необходимо использовать мягкие губки. После обработки короткая сушка и прессование для лучшего закрепления препарата.

Для обработки изделий из мехового велюра (дубленки) и других ворсовых кож готовится смесь, состоящая:

**1 часть DryX Licker + 3 части Aquastop FC + 4 части воды**

После обработки сушка и обкатка в барабане в течение 20-30 минут.

## ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ И СУШКИ

Эффект после обработки будет зависеть от концентрации препарата и температуры сушки. Достаточная концентрация продукта может быть обеспечена только посредством короткого отжима обрабатываемых изделий. В случае текстиля, чувствительного к повышенным температурам, который будет обрабатываться при пониженной температуре (30-40 °C), гидрофобный эффект не будет достигнут в течение нескольких дней.

Температура сушки в барабане 50-60 °C или глажения может усилить водоотталкивающий эффект. Повышенная температура, которая может достигать 120 °C (операция прессования), ускорит реакцию и усилит водоотталкивающий эффект

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, прохладном месте, беречь от мороза и действия прямых солнечных лучей

**МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ:** 18 месяцев

КОЖА И МЕХ





The fresher company.

SEITZ GmbH  
Gutenbergstr. 1–3  
65830 Kriftel / Германия  
Tel. +49 (0)6192-9948-0  
Fax +49 (0)6192-9948-99  
[www.seitz24.com](http://www.seitz24.com)

Инновации с  
**1885**  
Развиваясь и совершенствуясь для Вас



**Профессиональный уход за кожей и мехом**

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**